



МАРТ

E-МАРТ
ВАШ ПОСТАВЩИК
TANTOS

<https://emart.su/brands/tantos>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Домашняя HD Wi-Fi камера видеонаблюдения

Видеокамера Wi-Fi купольная наклонно - поворотная с ИК подсветкой мегапиксельная, 1280x720, 1/4" сенсор 0.4 Люкс (день) 0 Люкс (ночь с ИК подсветкой), автоматическое слежение за движущимися объектами, детектор движения, встроенный микрофон / встроенный динамик, поддержка microSD карт, облачное хранение, мобильное приложение для iPhone, Android, веб интерфейс отсутствует. Питание DC 5В microUSB, ИК подсветка 5-10 м, -0+50°С.



Параметры видео	
Сенсор	1/4 " GC1034 сенсор, 0.4 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь с ИК подсветкой), ИК подсветка 5-10 м
Объектив	f=3.6 мм, F=2.0
Разрешение	1280x720, до 12 к/с
Установка	Настольная, потолочная, настенная
Управление	
Поворот	350°
Наклон	90°
Управление	Тач в мобильном приложении и автоматическое слежение
Тревожные события	
Тревожные события	Детектор движения
Видеоаналитика	Автоматическое слежение (поворот по горизонтали) за движущимися объектами (отключаемое)
Уведомления	Мобильные уведомления
Запись	microSD карта (8...64 Гб) и облачное хранение (платное)
Параметры аудио	
Вход	Микрофон
Выход	Динамик
Разговор	Дуплексный
Просмотр записей	
SD карта	Непрерывный просмотр, просмотр по событиям
Облако	Просмотр по событиям
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	Wi-Fi IEEE 802.11/b/g 2.4 ГГц
Соединение	Только по Wi-Fi через приложение (Smart Life - Smart Living), подключение P2P, требуется подключение к Интернет для доступа к камере.
Безопасность	Защита паролем
Пользователи	Не более 10 одновременных пользователей
Эксплуатация	
Питание	5 В ±5%, 1.5А, microUSB
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	67*85*105 мм
Рабочий диапазон температур	от 0 до +50°С
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Android 5 и выше, iOS 9 и выше
Веб интерфейс	Нет
Комплект поставки	- Wi-Fi камера с объективом - Крепежный комплект - Источник питания 5В 1.5А - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.