

## NMF-RP08SCUS2-WS-ES-1U-GY



Оптический кросс 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC (8 одинарных SC/UPC адаптеров)

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в посадочные места на фронтальной части кросса.

Оптические кроссы **NMF-RP08SCUS2-WS-ES-1U-GY** ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ 8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ SC/UPC (8 одинарных SC/UPC адаптеров), ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпуса кроссов выполнены из стали и надежно защищают волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Комплектация включает компоненты, необходимые для монтажа и сварки кабеля внутри устройства. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

### Таблица заказа

| P/N               | Кол-во портов | Тип портов | Высота, U | Монтаж          | Индивидуальная упаковка |           |
|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------|
|                   |               |            |           |                 | Габариты, мм            | Масса, кг |
| NMF-RP08SCUS2-W/8 |               | SC/UPC     | 1         | Шкаф/стойка 19" | 410x225x50              | 2,260     |

## NMF-RP08SCUS2-WS-ES-1U-GY

Оптический кросс 19", 1U, укомплектованный на 8 портов SC/UPC (8 одинарных SC/UPC адаптеров)

### Детальные характеристики

| Характеристика                                  | Значение                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Количество портов                               | 8                                  |
| Цвет                                            | Серый                              |
| Размеры (ДхШхВ), мм                             | 405х210х44                         |
| Упаковка                                        | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия                                        | 1 год                              |
| Количество мест под адаптерные панели           | 24 посадочных места формата SC/DLC |
| Толщина металла, мм                             | 1 мм                               |
| Высота                                          | 1U                                 |
| Монтаж                                          | Шкаф или стойка 19"                |
| Кол-во кабельных вводов                         | 2                                  |
| Расстояние между шпильками<br>сплайс-кассет, мм | 80                                 |
| Материал корпуса                                | Сталь                              |