

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Монтажное основание для накладного крепления

**DS-KAB11-D**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


## DS-KAB11-D



### Общая информация

- Нержавеющая сталь
- Удобный дизайн
- Без изоляции


### Размеры



Front View



Slide View



Rear View

## Спецификации

	DS-KAB11-D
Материал	Нержавеющая сталь
Рабочие условия	-40°C ~ 70°C, влажность 10%-90%
Размеры	424 x 149 x 98мм

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +70 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.