

## NMF-CMS24M4PA-MTPM-LCU-BK

Кассета оптическая для MS кросса, 1 слот, MM 50/125 OM4, 1xMTP/male - 24xLC/UPC, Тип A, черная



Модульные системы NIKOMAX серии MS предназначены для организации структурированных кабельных систем средней и высокой плотности. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже, и при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Оптическая кассета **NIKOMAX NMF-CMS24M4PA-MTPM-LCU-BK** предназначена исключительно для монтажа в модульный кросс NMF-RP04-BL-MS-S-1U-BK. Представляет собой готовые претерминированные решения емкостью на 24 порта типа LC. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite/Male - 24x LC /UPC коннекторов, соответствующая стандартам ISO/IEC 11801 OM4. Данная кассета NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «А».

# NMF-CMS24M4PA-MTPM-LCU-BK

Кассета оптическая для MS кросса, 1 слот, MM 50/125 OM4, 1xMTP/male - 24xLC/UPC, Тип А, черная

## Детальные характеристики

| Характеристика                                       | Значение                                                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип оптического волокна                              | Многомодовое волокно 50/125 (MM)                                                |
| Количество фронт. портов                             | 24                                                                              |
| Тип устанавливаемых адаптеров в фронтальные порты    | Двойной LC (стандартный форм-фактор (не SC))                                    |
| Полировка фронтальных адаптеров                      | UPC                                                                             |
| Количество устанавливаемых адаптеров в тыльные порты | 1                                                                               |
| Тип устанавливаемых адаптеров в тыльные порты        | MTP Elite - Male                                                                |
| Полировка тыльного адаптера                          | UPC                                                                             |
| Вносимые потери для LC, dB                           | ≤ 0,35                                                                          |
| Вносимые потери MTP, dB                              | ≤ 0,4                                                                           |
| Возвратные потери для LC, dB                         | ≥ 25                                                                            |
| Возвратные потери MTP, dB                            | ≥ 35                                                                            |
| Поляризация                                          | Тип А                                                                           |
| Диаметр оболочки шнуров, мм                          | 0,9 мм                                                                          |
| Монтаж                                               | Кросс серии MS                                                                  |
| Цвет                                                 | Черный                                                                          |
| Материал                                             | Сталь                                                                           |
| Материал оболочки шнуров                             | Полимерный материал                                                             |
| Диапазоны температур, °C                             | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж От 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Гарантия                                             | 1 год                                                                           |
| Тип упаковки                                         | Картонная коробка                                                               |
| Габариты, мм                                         | 87,5 x 117 x 36,5                                                               |