



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
RVI

<https://emart.su/brands/rvi/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА


Отметки о ремонте:

Номер заказ-наряда	Название СЦ



УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ ЛИНИИ ETHERNET

RVi-1NSP10-1G

**Внимание!**

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ruТелефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использованияРедакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Устройство грозозащиты – RVi-INSP10-1G (далее - устройство) служит для защиты от повреждения оконечных устройств от индуцированных токов и от перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами. Устройство предназначено для применения на линиях Ethernet 10/100/1000 Base-T/Tx. Возможно использование устройства для наружной установки внутри специализированного корпуса в диапазоне рабочих температур. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Сеть	Количество защищаемых устройств	1
	Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.)	1000
Защита линии	Защита линии PoE	Нет
	Номинальное рабочее напряжение в линии данных/PoE (В)	6/12
	Максимальное рабочее напряжение в линии данных/PoE (В)	20
	Номинальный ток разряда Линия/Земля (кА, 8/20 мкс)	2.5
	Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)	5
	Время срабатывания (нс) в линии данных/PoE (В)	≤1 / -
	Вносимые потери (дБ)	≤0.2
Эксплуатация	Диапазон рабочих температур	-40...+70°C
	Габаритные размеры	25(Ш) × 51(Г) × 78(В) мм
	Материал корпуса	Пластик
	Тип монтажа	На DIN-рейку
	Вес	80 г

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Устройство грозозащиты	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте www.rvigroup.ru в разделе «Сервис».

ВНИМАНИЕ! В устройстве присутствуют невосстанавливаемые электронные компоненты, такие как грозоразрядники и защитные TVS-диоды. После активации защитных механизмов устройство не подлежит гарантийному обслуживанию.

7. Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека

или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Устройство содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

